

KARTONVERSCHLIEßER

OP1A


Kartonverschließer mit
Gurtbandantrieb seitlich
und oben

Allgemeine Merkmale:

Der Kartonverschließer **OP1A** kann manuell auf die Kartonbreite und Kartonhöhe eingestellt werden.

Diese Maschine ist geeignet zum verschließen von normalen Kartons mit 4 Deckelklappen. Die oberen und unteren Klappen werden mit Klebeband zugeklebt.

Technische Daten:



	Min.	Max.
L	150 mm	∞
B	120 mm	480 mm
H	120 mm	480 mm

Klebeband: PVC oder PP
Breite max. 50mm
Kern 76 mm
Überlappung 40-55mm

Fördergeschwindigkeit: 20 m/Min.

Betriebstemperatur: +5 bis +45°C

Anschluß: 230V/1~N/50 Hz
0,6kW

Schutzklasse: IP 54

Lieferbare Erweiterungen:

- ↪ Maschine für abweichende Kartonformate
- ↪ Edelstahlausführung
- ↪ Abweichende Arbeitshöhe
- ↪ 400V/3~N Ausführung
- ↪ Gebremste Räder (+137mm)

- ↪ Klebeaggregat 75mm anstatt 50mm
- ↪ Zusätzliches Klebeaggregat 50mm
- ↪ Zusätzliches Klebeaggregat 75mm
- ↪ Flexible Rollen- und Röllchenbahnen
- ↪ Signalton Klebebandrolle leer



Caldera Verpackungstechnik GmbH

Hauptstr. 15

D - 51588 Nümbrecht

info@caldera-verpackungstechnik.de

WWW.CALDERA-VERPACKUNGSTECHNIK.DE

Tel.: +49 (0)2293-909672

Fax: +49 (0)2293-909680

