

KARTONVERSCHLIEßER

OP1AWS


Kartonverschließer mit
Gurtbandantrieb seitlich -
Speziell für kleinere Kartons

Allgemeine Merkmale:

Der Kartonverschließer **OP1AWS** kann manuell auf die Kartonbreite und Kartonhöhe eingestellt werden.

Diese Maschine ist geeignet zum verschließen von normalen Kartons mit 4 Deckelklappen. Die oberen und unteren Klappen werden mit Klebeband zugeklebt.

Technische Daten:



	Min.	Max.
L	160 mm	∞
B	90 mm	320 mm
H	60 mm	300 mm

Klebeband: PVC oder PP
Breite max. 50mm
Kern 76 mm
Überlappung 32-35mm

Fördergeschwindigkeit: 20 m/Min.

Arbeitshöhe: 500 - 710mm einstellbar

Betriebstemperatur: +5 bis +45°C

Anschluß: 230V/1~N/50 Hz
0,4kW

Schutzklasse: IP 54

Lieferbare Erweiterungen:

- ↪ Maschine für abweichende Kartonformate
- ↪ Edelstahlausführung
- ↪ Abweichende Arbeitshöhe
- ↪ 400V/3~N Ausführung
- ↪ Gebremste Räder (+137mm)

- ↪ Flexible Rollen- und Röllchenbahnen
- ↪ Zusätzliches Klebeaggregat 50mm
- ↪ Signalton Klebebandrolle leer oder -Riss



Caldera Verpackungstechnik GmbH

Hauptstr. 15

D - 51588 Nümbrecht

info@caldera-verpackungstechnik.de

WWW.CALDERA-VERPACKUNGSTECHNIK.DE

Tel.: +49 (0)2293-909672

Fax: +49 (0)2293-909680

