

# KARTONVERSCHLIEßER

## OP1D


Kartonverschließer mit  
Gurtbandantrieb unten und oben  
- speziell für größere Kartons

### Allgemeine Merkmale:

Der Kartonverschließer **OP1D** kann manuell auf die Kartonbreite und Kartonhöhe eingestellt werden.

Diese Maschine ist geeignet zum verschließen von normalen Kartons mit 4 Deckelklappen. Die oberen und unteren Klappen werden mit Klebeband zugeklebt.

### Technische Daten:



	Min.	Max.
L	150 mm	∞
B	150 mm	600 mm
H	120 mm	540 mm

**Klebeband:** PVC oder PP  
Breite max. 50mm  
Kern 76 mm  
Überlappung 40-55mm

**Fördergeschwindigkeit:** 20 m/Min.

**Betriebstemperatur:** +5 bis +45°C

**Anschluß:** 230V/1~N/50 Hz  
0,4kW

**Schutzklasse:** IP 54

### Lieferbare Erweiterungen:

- ↪ Maschine für abweichende Kartonformate
- ↪ Edelstahlausführung
- ↪ Abweichende Arbeitshöhe
- ↪ 400V/3~N Ausführung
- ↪ Gebremste Räder (+137mm)

- ↪ Klebeaggregat 75mm anstatt 50mm
- ↪ Zusätzliches Klebeaggregat 50mm
- ↪ Zusätzliches Klebeaggregat 75mm
- ↪ Flexible Rollen- und Röllchenbahnen
- ↪ Signalton Klebebandrolle leer oder -Riss



Caldera Packaging Solutions GmbH

Hauptstr. 15

D - 51588 Nümbrecht

[info@caldera-verpackungstechnik.de](mailto:info@caldera-verpackungstechnik.de)

[WWW.CALDERA-VERPACKUNGSTECHNIK.DE](http://WWW.CALDERA-VERPACKUNGSTECHNIK.DE)

Tel.: +49 (0)2293-909672

Fax: +49 (0)2293-909680

