

# KARTONVERSCHLIEßER


## OP2

### Allgemeine Merkmale:

Der Kartonverschließer **OP2** ist mit einer automatischen Höhen- und Breitereinstellung ausgerüstet. Kartons mit unterschiedlichen Abmessungen können durcheinander zugeführt werden. Außerdem ist diese Maschine mit einem Timer ausgerüstet der das Fördersystem abschaltet wenn längere Zeit kein neuer Karton zugeführt wird.

Diese Maschine ist geeignet zum verschließen von normalen Kartons mit 4 Deckelklappen. Die oberen und unteren Klappen werden mit Klebeband zugeklebt.

### Technische Daten:



	Min.	Max.
L	150 mm	∞
B	140 mm	480 mm
H	120 mm	480 mm

**Klebeband:** PVC oder PP  
Breite max. 50mm  
Kern 76 mm  
Überlappung 32-35mm

**Fördergeschwindigkeit:** 20 m/Min.

**Betriebstemperatur:** +5 bis +45°C

**Pressluft:** 4-6 Bar

**Anschluß:** 230V/1~N/50 Hz  
0,4kW

**Schutzklasse:** IP 54

### Lieferbare Erweiterungen:

- ↪ Maschine für abweichende Kartonformate
- ↪ Edelstahlausführung
- ↪ Abweichende Arbeitshöhe
- ↪ 400V/3~N Ausführung
- ↪ Gebremste Räder (+137mm)

- ↪ Klebeaggregat 75mm anstatt 50mm
- ↪ Zusätzliches Klebeaggregat 50mm
- ↪ Zusätzliches Klebeaggregat 75mm
- ↪ Flexible Rollen- und Röllchenbahnen

Kartonverschließer mit  
Gurtbandantrieb seitlich und oben -  
Mit automatischer Höhen- und  
Breitereinstellung



**Caldera Verpackungstechnik GmbH**

Hauptstr. 15

D - 51588 Nümbrecht

[info@caldera-verpackungstechnik.de](mailto:info@caldera-verpackungstechnik.de)

[WWW.CALDERA-VERPACKUNGSTECHNIK.DE](http://WWW.CALDERA-VERPACKUNGSTECHNIK.DE)

Tel.: +49 (0)2293-909672

Fax: +49 (0)2293-909680

