

KARTONVERSCHLIEßER

OP3A


Kartonverschließer mit
Gurtbandantrieb seitlich -
- mit pneumatischem Deckelfalter

Allgemeine Merkmale:

Der Kartonverschließer **OP3A** kann manuell auf die Kartonbreite und Kartонhöhe eingestellt werden und ist mit einem pneumatischen Deckelklappenfalter ausgerüstet. Diese Maschine ist geeignet um in ein bestehendes Fördersystem integriert zu werden.

Diese Maschine ist geeignet zum verschließen von normalen Kartons mit 4 Deckelklappen. Die oberen und unteren Klappen werden mit Klebeband zugeklebt.

Technische Daten:



	Min.	Max.
L	150 mm	600 mm
B	115 mm	490 mm
H	110 mm	510 mm

Klebeband: PVC oder PP
Breite max. 50mm
Kern 76 mm
Überlappung 40-55mm

Fördergeschwindigkeit: 20 m/Min.
Betriebstemperatur: +5 bis +45°C

Anschluß: 230V/1~N/50 Hz
0,4kW

Pressluft: 4–6 Bar
Schutzklasse: IP 54

Lieferbare Erweiterungen:

- ↪ Maschine für abweichende Kartonformate
- ↪ Edelstahlausführung
- ↪ Abweichende Arbeitshöhe
- ↪ 400V/3~N Ausführung
- ↪ Gebremste Räder (+137mm)

- ↪ Klebeaggregat 75mm anstatt 50mm
- ↪ Zusätzliches Klebeaggregat 50mm
- ↪ Zusätzliches Klebeaggregat 75mm
- ↪ Flexible Rollen- und Röllchenbahnen
- ↪ Signalton Klebebandrolle leer oder Riss



Edelstahl
Ausführung

Caldera Verpackungstechnik GmbH

Hauptstr. 15

D - 51588 Nümbrecht

info@caldera-verpackungstechnik.de

WWW.CALDERA-VERPACKUNGSTECHNIK.DE

Tel.: +49 (0)2293-909672

Fax: +49 (0)2293-909680

