

PALETTENWICKLER

COCOON - 2A

Allgemeine Merkmale:

Mit dem Palettenwickler **Cocoon-2A** können Paletten mit Stretchfolie eingewickelt werden. Die Maschine ist ausgerüstet mit einem elektromagnetischen Folienschlitten. Die Folienspannung und andere Parameter können einfach über das Display geregelt werden.

Palettenwickler mit elektromagnetischem Folienschlitten und Andrückplatte



Ausführung:

Geschwindigkeit des Drehtellers regelbar mittels Frequenzregler	●
Geschwindigkeit des Folienschlittens regelbar mittels Frequenzregler	●
SPS Steuerung	●
Sanftanlauf / Fixstop	●
Mechanischer Folienschlitten	-
Elektromagnetischer Folienschlitten	●
Powerstretch Folienschlitten, Vordehnung 250%	-
Höhenabtastung mittels Photozelle	●
Kopf- und Fußwicklungen separat einstellbar	●
Unterfahrerschutz am Foliendispenser	●
Anzahl Wickelprogramme (nicht programmierbar)	4
Stopp des Drehtellers in Ausgangsposition	●
Sofortiger Stop des Drehtellers bei Betätigung der Not-Aus Taste	●
Einfahröffnungen für Gabelstapler an Vorder- und Rückseite der Maschine	●
Pulverbeschichtung	Grau/Blau
Stromanschluß	230V

Technische Daten:

Drehtellerdurchmesser	: Ø 1650 mm
Wickelhöhe max.	: 2300 mm
Palettengewicht max.	: 2000 kg
Palettenmaß max.	: 1200 x 1200 mm
Drehtellergeschwindigkeit	: 500mm/Sek.

Anschluß	: 230V, 1Ph, 50Hz 1,12kW
Schutzklasse	: IP 54
Betriebstemp.	: +5 bis +40°C

Lieferbare Erweiterungen:

- ↻ Drehteller-Ø 1800, 2000 oder 2200 mm
- ↻ Verlängerter Mast auf 2700, 3000, 3200 oder 3400mm
- ↻ Fotozelle für dunkles oder glänzendes Packgut

- ↻ Auffahrrampe für Handhubwagen
- ↻ Einbaurahmen



Caldera Verpackungstechnik GmbH

Hauptstr. 15

D - 51588 Nümbrecht

info@caldera-verpackungstechnik.de

WWW.CALDERA-VERPACKUNGSTECHNIK.DE

Tel.: +49 (0)2293-909672

Fax: +49 (0)2293-909680

