

PALETTENWICKLER

COCOON - 3

Palettenwickler mit
powerstretch Folienschlitten

Allgemeine Merkmale:

Mit dem Palettenwickler **Cocoon-3** können Paletten mit Stretchfolie eingewickelt werden. Die Maschine ist ausgerüstet mit einem **powerstretch** Folienschlitten der die Folie auf 200% vordehnt. Die Maschineneinstellungen können einfach über das Display geregelt werden.

Ausführung:

Geschwindigkeit des Drehtellers regelbar mittels Frequenzregler	●
Geschwindigkeit des Folienschlittens regelbar mittels Frequenzregler	●
SPS Steuerung	●
Sanftanlauf / Fixstop	●
Mechanischer Folienschlitten	-
Elektromagnetischer Folienschlitten	-
Powerstretch Folienschlitten, Vordehnung 250%	●
Höhenabtastung mittels Photozelle	●
Kopf- und Fußwicklungen separat einstellbar	●
Unterfahrerschutz am Foliendispenser	●
Anzahl Wickelprogramme (nicht programmierbar)	4
Stopp des Drehtellers in Ausgangsposition	●
Sofortiger Stop des Drehtellers bei Betätigung der Not-Aus Taste	●
Einfahröffnungen für Gabelstapler an Vorder- und Rückseite der Maschine	●
Pulverbeschichtung	Grau/Blau
Stromanschluß	230V

POWERSTRETCH 250 %
1 Meter Folie wird auf
3,5 Meter vorgedehnt !
Foliensparnis!
Lohnt sich ab 10-12
Paletten pro Tag



Technische Daten:

Drehtellerdurchmesser	: Ø 1650 mm
Wickelhöhe max.	: 2400 mm
Palettengewicht max.	: 2000 kg
Palettenmaß max.	: 1200 x 1200 mm
Drehtellergeschwindigkeit	: 500mm/Sek.

Anschluß	: 230V, 1Ph, 50Hz 1,39kW
Schutzklasse	: IP 54
Betriebstemp.	: +5 bis +40°C

Lieferbare Erweiterungen:

- ↪ Drehteller-Ø 1800, 2000 oder 2200 mm
- ↪ Verlängerter Mast auf 2700, 3000, 3200 oder 3400mm
- ↪ Fotozelle für dunkles oder glänzendes Packgut

- ↪ Auffahrrampe für Handhubwagen
- ↪ Einbaurahmen

Caldera Verpackungstechnik GmbH

Hauptstr. 15

D - 51588 Nümbrecht

info@caldera-verpackungstechnik.de

WWW.CALDERA-VERPACKUNGSTECHNIK.DE

Tel.: +49 (0)2293-909672

Fax: +49 (0)2293-909680

